


AT 230

**Tractable
à 90 km/h**



1 sac de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



Volant ø 590mm facilitant
le basculement

• OPTION "TRACTABLE" :

Attache boule ø 50 mm
réf. **161090**



Timon homologué double position
(voiture + camion) .

Plaque de
signalisation en série

Pieds télescopiques
galvanisés.

Gueule renforcée, non coupante,
résistante aux chocs.

Protection latérale facilitant le
nettoyage



- Capot avec fermeture automatique.
- fonctionnement capot semi-ouvert.

**Roues gonflables sur suspensions,
Tractable à vitesse routière (90 km/h).**



Pédale de blocage
renforcée.

Moteur électrique monophasé 230V/50Hz

- Indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau).
- Sonde thermique (disjoncte en cas de surchauffe du moteur).
- Transmission par courroie poly-V.

Moteurs essence Robin/subaru ou Honda

- Moteur essence avec sécurité d'huile.
- Arrêt d'urgence sur moteur essence.
- Transmission par courroie poly-V.

Caractéristiques techniques		AT 230
Capacité de cuve	litre	230
Capacité maxi de malaxage	litre	180*
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	0,55/0,75
Indice de protection		IP54
Moteur essence Robin/Subaru SP170	kW/ch	4,5/6
Moteur essence Honda GX160QX3	kW/ch	4/5,5
Longueur	m	1,70
Largeur	m	0,99
Hauteur	m	1,50
ø Roues pleines	mm	-
ø Roues pneumatiques	mm	400
Poids avec moteur	kg	185
Niveau sonore garanti électrique	dB	94
Niveau sonore garanti essence	dB	105

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.

Logistique	
Désignation	AT 230 monophasé
Réf. - Gencod	AL23L2C14- 3700018160143
Désignation	AT 230 essence Robin
Réf. - Gencod	AL23L2C05 - 3700018160167
Désignation	AT 230 essence Honda GX160QX3
Réf. - Gencod	AL23L2C00- 3700018160150
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	avec moteur : 185 kg
Conditionnement	unité
Dimensions	1,70 x 0,99 x (H) 1,50m